

40

Forty Years of  
Swiss Innovation



The Swiss Instruments

## Dispenser DP 30

Vom Spezialisten für robuste Pumpsysteme.

Erleben Sie die neue Nouvag Infiltrations-Pumpe Dispenser DP 30 mit ihrem Hochleistungs-Pumpsystem. Gewünschte Pumpleistung einstellen und per Fußpedal die Infiltrationsmenge regulieren.



# Universell einsetzbare Infiltrationspumpe

Die Dispenser DP 30 -Pumpe mit breitem Einsatzgebiet wird in der Liposuction, Angiologie, Endoskopie, Arthroskopie, Laparoskopie, Endodontie, Ureteroendoskopie, Gastroenterologie und anderen Anwendungen eingesetzt.

Die Infiltrationsmenge wird mit dem Drehregler und dem Fußpedal kontrolliert.

- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- Universell und flexibel einsetzbar
- Einfache Bedienung mit geringem Wartungsaufwand
- Effektiv durch kontinuierliche verabreichung der Infiltrationslösung
- Stufenlose Einstellung der Saugleistung
- Vereinfachte Liposuktion durch Lipolyse
- Zuverlässige und bewährte Technologie

## Technische Daten, Dispenser DP 30

Typ:	Dispenser DP 30
Spannung:	100/115/230 Volt bei 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme:	40 VA
Fördervolumen:	1 – 17 l/Std.
Maximaldruck:	1,5 Bar
Abmessungen (B x T x H):	260/250/110 mm
Gewicht, Steuergerät:	2,5 kg

## Dispenser DP 30 mit ON/OFF-Fußschalter, Art.-Nr. 4186

### Lieferumfang:

- Infiltrations-Schlauchset, 4 m, steril, Art.-Nr. 6022
- Flaschenhalter (ohne Flasche), Art.-Nr. 1770
- ON/OFF-Fußschalter, Art.-Nr. 1513

## Dispenser DP 30 mit Vario-Fußschalter, Art.-Nr. 4187

### Lieferumfang:

- Infiltrations-Schlauchset, 4 m, steril, Art.-Nr. 6022
- Flaschenhalter (ohne Flasche), Art.-Nr. 1770
- Vario-Fußschalter, Art.-Nr. 1501

*Infiltrationslösung nicht im Lieferumfang inbegriffen!*

### Ergonomisches Design

Leichtes, kompaktes Gehäuse, einfach zu Bedienen und zu reinigen.

### An/Aus Kontrolllampe

Eine grüne LED-Lampe zeigt die Bereitschaft an.

### Exakte Pumpleistung

Nachvollziehbare Einstellungen durch Skala am Drehregler.

### Integrierter Flüssigkeitsbehälter

Alle gängigen Flüssigkeitsbehälter können verwendet werden.

### Einfache Schlauchmontage

Weit öffnender Pumpenschacht zur einfachen Schlaucheinlage.

### Geräuscharmer Pumpbetrieb

Geräuscharmer und Vibrationsfreier Betrieb.

### Frontzugang zum Entriegelungsknopf

Pumpenzugang per Knopfdruck auf der Frontseite neben dem Bedienpanel. Kein unbeabsichtigtes Verschieben des Geräts!

